

## VARATHANE® PREMIUM GEL STAIN ТОНИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

VARATHANE® PREMIUM GEL STAIN – отличный состав для тонирования вертикальных поверхностей. Композиция геля плотная, легка в контроле нанесения, не капает и не течет на вертикальных поверхностях. Качественные ингредиенты и цветочные пигменты премиум-класса, придадут богатый внешний вид поверхности и подчеркнут природную красоту дерева.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- в два раза укрывистее большинства жидких морилок;
- не оставляет мазков и не поднимает волокна древесины;
- для внутренних и наружных работ;
- также используется для создания покрытия, имитирующего вид натурального дерева на поверхностях из оргстекла, композитных материалов и металла (например, стальных дверях).

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** дерево, пластик, оргстекло, композитные материалы, металл.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** прекрасное решение для дверей, окон и фасадов деревянных коттеджей, а также ограждений и садовой мебели.

**Ограничения:** не рекомендуется для полов, террас и настилов.

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** матовое покрытие различных насыщенных цветов.

**СОСТАВ:** льняное масло, алкиды, пигменты, уайт-спирит. **ЛОВ:** 507-526 г/л.

**УПАКОВКА:** банка 0,946 л.

**ВЕС:** 0,86-0,89 кг/л.

**СУХОЙ ОСТАТОК:** 39,1-43,3% по массе (зависит от цвета).

**РАСХОД:** 23 м<sup>2</sup>/л.

**ИНСТРУМЕНТ:** безворсовая ткань, кисть, валик.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

#### Деревянные поверхности

Удалите все ранее нанесенные покрытия смывкой для красок или шлифованием вдоль волокон древесины. Подготовьте оголенную деревянную поверхность, используя наждачную бумагу. Начните с наждачной бумаги зернистостью №120, продолжайте № 150, №180 и №220. Перед нанесением удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Жир или клей удалите тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

#### Не-деревянные поверхности

Перед нанесением тонирующего геля на такие поверхности, как пластик, оргстекло, композитные материалы или металл, убедитесь, что она чиста от пыли, масел, следов клея и других загрязнений. При необходимости, очистите поверхность при помощи растворителя (например, уайт – спирт).

### НАНЕСЕНИЕ

#### Деревянные поверхности

Перед тонированием проведите тест на окрашивание. Для этого нанесите гель в незаметном месте. При тестировании на мягких сортах дерева, удостоверьтесь, что место для тестирования отшлифовано и покрыто кондиционером. Наносить при температуре от 13°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%. Тщательно перемешать содержимое банки перед применением. Обильно нанесите тонирующий гель на поверхность, тщательно втирая его в волокна древесины, чтобы выровнять цвет. Оставьте гель на поверхности на 2-5 минут и сотрите излишки геля чистой мягкой безворсовой тряпкой, при этом давление на поверхность должно быть равномерным и не слишком сильным. Удаляйте излишки геля, двигаясь по направлению волокон древесины.

Если цвет получился слишком насыщенным, протрите поверхность тряпочкой с растворителем до получения нужного оттенка. Если же интенсивность цвета недостаточна, повторите цикл еще раз через 2 часа.

Тонированную поверхность необходимо покрыть защитным лаком. Используйте для этого Varathane Premium Interior or Varathane Premium Outdoor Polyurethane.

#### Не-деревянные поверхности

Наносить кистью или валиком на предварительно подготовленную поверхность. Толщина покрытия должна быть равномерной. Оставьте гель на поверхности на 2-5 минут. Далее, используйте специальный шпатель, имитирующий фактуру дерева.

Проведите им с легким давлением по обработанной поверхности, создавая декоративные бороздки.

Того же эффекта можно добиться при помощи тонкой средне-жесткой плоской кисти и зубочистки (на небольших поверхностях).

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** зависит от температуры, влажности и вентиляции.

При температуре воздуха 21°C и относительной влажности 50%:

- до отлипа – 1 час;
- повторное покрытие – 2 часа;
- покрывать защитным лаком на масляной основе – через 8 часов;
- покрывать защитным лаком на водной основе – через 24 часа;
- полное отверждение – 24 часа.

**Очистка:** очищайте инструменты и оборудование уайт-спиритом или растворителем для красок.

**Меры предосторожности:** обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

**Держите подальше от детей!**

**Срок хранения:** 7 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

**Производитель:** Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.

**Претензии по качеству продукции** Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд»

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт [www.arluma.ru](http://www.arluma.ru)